# **BIK7 CP8TS PT CH**

Einbau-Backofen mit Display und Pyrolyse (73 l)



























#### TOP 4

- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- Mit SoftClose-Backofentür schliesst langsam, sanft und leise
- Pyrolyse-Reinigungssystem
- My Menu auf den persönlichen Geschmack abgestimmt

#### **EDELSTAHL PROTOUCH**

**BIK7 CP8TS PT CH** EAN 40 11577 59037 1

#### REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Heißluftbackofen mit 53 Funktionen und Pyrolyse (21 traditionelle, 32 Automatik-Programme)
- Elektronik-Uhr mit Touch-Control und LC-Display mit Text/Symbolen (weiß)

#### **FUNKTION**

- My Menu auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Multi-Level-Kochen gleichzeitiges Zubereiten auf vier Ebenen
- Maxi Cooking optimierte Funktion für das Garen grosser Fleischstücke
- Pizzafunktion lecker und knusprig
- Schnellaufheizen
- Slow Cooking Niedrigtemperaturgaren
- My Frozen Food perfekt f
  ür die Zubereitung tiefgefrorener Speisen

## AUSSTATTUNG

- ProTouch die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- **Pyrolyse**-Reinigungssystem
- Garraumvolumen 73 Liter
- Active Multiflow erstklassige, gleichmässige Garergebnisse auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- Mit SoftClose-Backofentür schliesst langsam, sanft und leise
- XXL Garraum mehr Raum für extra grosse Gerichte
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- Kühle Front
- Glas-Schalterblende mit Touch Control Bedienung
- Favoriten speichert Ihre zehn bevorzugten Programme

- Sensor-Automatik
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Kindersicherung
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung

#### **ZUBEHÖR**


- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

# SONDERZUBEHÖR (GEGEN AUFPREIS)

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234
- Teilauszug mit 2 Ebenen SLP 232

### **TECHNISCHE DATEN UND MASSE**

- Energieeffizienzklasse A+1
- Energieverbrauch nach DIN 0.91 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.70 kWh Umluft
- · Länge des Anschlusskabels 90 cm
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Nischenmasse (HxBxT): 600x560x550 mm



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D