

PRODUKTDATENBLATT

Bauknecht Washer

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Bauknecht	
Modellkennung	B6 98 SILENCE CH	
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standardprogramm	max. kg	-
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (niedriger Energieverbrauch) bis D (hoher Energieverbrauch)		
Energieverbrauch von - kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C- und 40 °C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.		-
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	kWh/Jahr	
Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60 °C bei vollständiger Befüllung	kWh	-
Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung	kWh	-
Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung	kWh	-
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	W	-
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	W	-
Wasserverbrauch von - Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C- und 40 °C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	l/Jahr	-
Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter)		-
Maximale Schleuderdrehzahl im Standardprogramm	max. U/min	-
Restfeuchte bei max. Schleuderdrehzahl im Standardprogramm	%	-
Das Programm „Baumwolle ECO“ mit 60 °C bzw. 40 °C ist das Standardwaschprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.		
Programmdauer		
Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C bei vollständiger Befüllung	min	-
Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung	min	-
Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung	min	-
Dauer des unausgeschalteten Zustands	min	-
Luftschallemissionen		
Waschen / Schleudern im Standardprogramm	dB(A) re 1 pW	- / -
Einbaugerät		Pose-libre